

RUBAN D'ETANCHEITE

EN

TEFLON[®] P.T.F.E.

COMPOSITION

Le ruban d'étanchéité est composé de 100% TEFLON[®] P.T.F.E. et est très utilisé pour l'étanchéité sur filetages en métal et matière plastique.

DONNEES TECHNIQUES

Le ruban d'étanchéité TEFLON[®] P.T.F.E. à une haute résistance à tous les produits chimiques et solvants, à l'exception des gaz fluorés à haute température, des métaux alcalins en fusion ou en solution.

La température d'utilisation est comprise entre -200°C et + 260°C.

Le ruban d'étanchéité TEFLON[®] P.T.F.E. est inodore, insipide, insoluble et à très bas coefficient de friction.



DIMENSIONS STANDARD

Codes GAMME STANDARD	Dimensions	Couleur BOITIER	Codes gamme PROFESSIONNELLE	Dimensions	Couleur BOITIER
B200.04 B200.44 B200.44GR12	12mmx12mtx0.076mm 12mmx12mtx0.10mm 12mmx12mtx0.10mm HD	BLANC ROUGE ORANGE	C300.03 D400.03 C300.53 D400.53 B200.44GAZ B200.24OXYGENE B200.24ORO	19mmx12mtx0.076mm 25mmx12mtx0.076 19mmx15mtx0.20mm 25mmx15mtx0.20mm 12mmx12mtx0.10mm 12mmx12mtx0.10mm HD 12mmx12mtx0.10mm HD	BLEU BLEU VERT JAUNE JAUNE BLEU TRANSP

HD = Haute Densité

Nous pouvons fournir sur demande BOBINES/COUVERCLES COLORES AVEC MARQUAGE , et réaliser d'autres dimensions également sur demande.