

PACKSEALS

G 420



CARBONE	POMPE ROTATIVE	POMPE ALTERNATIVE	VANNE
T °C	- 50 + 500	- 50 + 500	- 50 + 500
P bars	45	100	200
V m/s	20	2	1
pH	2 - 12	0 - 14	0 - 14
UTILISATIONS : <i>inerte aux agents chimiques forts sauf produits animiques hautements oxydants</i>			
VARIANTE : CARBONE + INC Réf. G 420 I			

G 520



GRAPHITE	POMPE ROTATIVE	POMPE ALTERNATIVE	VANNE
T °C	- 100 + 700	- 100 + 700	- 100 + 700
P bars	40	20	200
V m/s	25	2	1,5
pH	0 - 14	0 - 14	0 - 14
UTILISATIONS : <i>vapeur, huiles, dissolvants, alcalis, produits chimiques sauf oléum, acide nitile fumant, oxygène.</i>			

G 550



ACRYLIQUE GRAPHITE	POMPE ROTATIVE	POMPE ALTERNATIVE	VANNE
T °C	- 50 + 250	- 50 + 250	- 50 + 250
P bars	20	40	60
V m/s	10	2	1,5
pH	4 - 10	4 - 10	4 - 10
UTILISATIONS : <i>Usage universel. eau, eau de mer, condensats, huiles et graisses minérales.</i>			

G 880



GRAPHITE EXPANSE	POMPE ROTATIVE	POMPE ALTERNATIVE	VANNE
T °C	- 240 + 650	- 240 + 650	- 240 + 650
P bars	30	250	250
V m/s	40	2	2
pH	4 - 14	4 - 14	4 - 14
UTILISATIONS : <i>autolubrifiant compatible avec tous les fluides.</i>			
VARIANTE : GRAPHITE expansé + INC Réf. G 880 R.			